

SEMO Výtahy s.r.o.

**561 02 Dolní Dobrouč 375, tel: 465 543 412, fax: 465 543 023
e-mail: semo.vytahy@tiscali.cz**

Technický list MB 100

Malý nákladní výtah MB 100/ 0,25

Nosnost:	100 kg
Počet stanic:	do 5
Nákladíště:	do 10 (při průchozím výtahu)
Dopravní zdvih:	max. 8 m
Rychlost:	0,25 m/s
Ložná plocha klece:	840 x 800 x 880 mm /h x š x v/
Rozměr šachty:	min. 900 x 1200 mm /h x š/ -zděná (síla stěn min 120 mm)
Šachetní dveře:	ruční dvoukřídlové 800 x 880 mm, povrchová úprava KOMAXIT, nebo provedení NEREZ
Klecové dveře:	-
Řízení:	jednoduché řízení mikroprocesorovou jednotkou
Pohon:	elektrický bubnový / příkon 1,1 kW/ nad výtahovou šachtou nebo na dně šachty
Klec:	ocelová s přepážkou, průchozí NEREZ
Ovladače:	v zárubni dveří

Výtah lze umístit i do opláštěné ocelové konstrukce.

Rozměry výtahu lze upravit individuálně dle konkrétních rozměrů šachty.